

Описание объекта закупки

Поставка специальных жидкостей для автотранспорта АО «ТПАТП №1» (головное предприятие и обособленное подразделение)

1. Общие сведения

1.1. **Заказчик:** АО «ТПАТП №1»

1.2. **Предмет закупки:** специальные жидкости для автотранспорта

1.3. **Место поставки:** 1) г. Тюмень, ул. Республики 206а, (головное предприятие АО «ТПАТП №1», 2) г. Тюмень, ул. Щербакова 207 (обособленное подразделение АП №2)

1.4. **Срок поставки:** с 01.11.2020 г. по 31.05.2021 г.

1.5. **Условия оплаты:** оплата за товар осуществляется не более чем через 15 рабочих дней с даты его получения.

2. Требования к поставляемым товарам

2.1. Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

2.2. Соответствовать ГОСТ, ТУ, требованиям обязательной сертификации

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во		Цена ед. товара, руб. (с НДС)	Сумма, руб. (с НДС)
				ГП	ОП		
1	Антифриз для систем охлаждения двигателя автобуса.	Карбоксилатного типа SNF, безсиликатный. Антифриз не должен содержать в своем составе глицерина и метилового спирта. Температура начала кристаллизации – минус 40 градусов Цельсия или ниже. Соответствие требованиям ASTM 6210D либо ASTM 4985D. Фасовка: емкость не более 220 литров.	литр	40500	26400		
2	Жидкость для систем нейтрализации отработавших газов дизельных двигателей автобусов.	Реагент Adblue ISO22241-1. Фасовка: канистра не более 15 литров. Наличие гибкого шланга к каждой канистре.	литр	10500	1000		
3	Смазка проникающая.	Типа WD-40. Фасовка: баллон не более 1000 мг. Наличие трубки на каждом баллоне.	миллиграмм	80000	86000		
4	Жидкость для систем нейтрализации отработавших газов дизельных двигателей автобусов.	Реагент Adblue ISO22241-1. Фасовка: емкость не более 1100 литров.	литр		6000		
5	Герметик-прокладка.	Высокотемпературный, диапазон рабочих температур от -50 C° до +300 C°. Фасовка: не более 300 граммов.	грамм	4200	2000		
6	Антифриз для пневмосистем автобусов.	Температура начала кристаллизации не выше -50 C°, плотность при 15 C° не ниже 0,816 г/см3. Фасовка: не более 1 литра.	литр	300	150		
7	Жидкость для омывания стекол автомобиля зимняя.	Температура застывания не выше -30 C°. Фасовка: не более 5 литров.	литр	180	210		

8	Аэрозоль для запуска дизельных двигателей «Быстрый старт».	Фасовка: не более 1000 мг. Аэрозоль на основе пропан-бутан-эфирной смеси.	миллиграмм	70000	33500		
9	Аэрозоль для очистки электрических контактов.	Фасовка: не более 1000 мг.	миллиграмм	2000	1000		
10	Жидкость тормозная.	DOT-4. Фасовка: не более 5 л.	литр	20	10		
11	Смазка силиконовая.	Фасовка: баллон не более 1000 мг. Наличие трубки на каждом баллоне.	миллиграмм	1000	500		
12	Герметик-прокладка высокотемпературный силиконовый.	Диапазон рабочих температур от -50 С° до +340 С°. Фасовка: не более 300 граммов.	грамм	1300	2550		
					Итого:		

Коммерческие предложения можно присылать на электронную почту: tpatp1_pto@mail.ru, patp1@tat72.ru.

Контактные лица: главный инженер головного предприятия - Конкин Юрий Венедиктович тел. 272869, главный инженер обособленного подразделения - Дмитрий Анатольевич Григорьев тел. 581514.

Согласовано: заместитель генерального директора по производству


Скорняков А. П.