ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка изделий из металлопроката для АО «ТПАТП №1» (ул. Республики-206а)

**1. Общие сведения**

1.1. **Заказчик:** АО «ТПАТП №1» ( ул. Республики-206а)

1.2. **Предмет закупки**: изделия из металлопроката

1.3. **Место поставки: город Тюмень**.

1.4. **Срок поставки:** с момента подписания договора до 31.12.2021 года

1.5. **Условия оплаты:** оплата за товар осуществляется не позднее 15 рабочих дней с даты его получения.

1.6. **Гарантийный срок: 6 месяцев.**

**2. Требования к поставляемым товарам (осуществляемым работам, оказываемым услугам)**

2.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам

2.2. Соответствие ГОСТ, ТУ, требования к обязательной сертификации

2.3. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы

**3. Спецификация**

| № | Наименование, марка, модель, производитель | Технические и функциональные характеристики товара, в том числе соответствие ГОСТ, иным требованиям, указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, патенты и т.д. | Единица измерения | Количество ГП | Количество ОП | Страна происхождения Товара | НМЦ единицы товара, руб. С НДС | Сумма, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А1 | ГОСТ 5781-82.<br>Диаметр 10 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | | 58,5 | | | |
| 2 | Арматура А1 | ГОСТ 5781-82.<br>Диаметр 12 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | | 58,5 | | | |
| 3 | Арматура А1 | ГОСТ 5781-82.<br>Диаметр 18 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | | 46,8 | | | |
| 4 | Катанка | ГОСТ 30136-95.<br>Диаметр 8 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 6,0 м. | м.п | | 30 | | | |
| 5 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 6,5 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 6,0 м. | м.п | 12 | 24 | | | |
| 6 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 8 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | 12 | 24 | | | |
| 7 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 10 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | 48 | 58,5 | | | |
| 8 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 12 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | 48 | 46,8 | | | |
| 9 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 14 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | 36 | 46,8 | | | |
| 10 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 16 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | 48 | 46,8 | | | |
| 11 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 18 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | 12 | 23,4 | | | |
| 12 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 20 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | 24 | 23,4 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 22 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | 12 | 23,4 | | | |
| 14 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 25 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина прутка 11,7 м. | м.п | 24 | 23,4 | | | |
| 15 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 30 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 24 | 23,4 | | | |
| 16 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 40 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 30 | 23,4 | | | |
| 17 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 50 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 12 | 24 | | | |
| 18 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 63 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 18 | 12 | | | |
| 19 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 80 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 12 | 6 | | | |
| 20 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 90 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 6 | 6 | | | |
| 21 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 110 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 6 | 6 | | | |
| 22 | Круг стальной | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 130 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 6 | 6 | | | |
| 23 | Круг стальной калиброванный | ГОСТ 2590-88.<br>Диаметр 25 мм.<br>Сталь А35.<br>Длина 11,7 м. | м.п. | 8 | | | | |
| 24 | Полоса стальная | ГОСТ 103-76.<br>Ширина 40 мм.<br>Толщина 4 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 60 | 60 | | | |
| 25 | Сталь листовая | ГОСТ 19903-2015.<br>Длина 2500 мм.<br>Ширина 1250 мм.<br>Толщина 1,0 мм.<br>Сталь 3сп/пс1. | шт. | 20 | 10 | | | |
| 26 | Сталь листовая | ГОСТ 19903-2015.<br>Длина 2500 мм.<br>Ширина 1250 мм.<br>Толщина 1,2 мм.<br>Сталь 3сп/пс1. | шт. | 10 | 10 | | | |
| 27 | Сталь листовая | ГОСТ 19903-2015.<br>Длина 2500 мм.<br>Ширина 1250 мм.<br>Толщина 1,5 мм.<br>Сталь 3сп/пс1. | шт. | 12 | 8 | | | |
| 28 | Сталь листовая | ГОСТ 19903-2015.<br>Длина 2500 мм.<br>Ширина 1250 мм.<br>Толщина 2,0 мм.<br>Сталь 3сп/пс1. | шт. | 12 | 8 | | | |
| 29 | Сталь листовая | ГОСТ 19903-2015.<br>Длина 2500 мм.<br>Ширина 1250 мм.<br>Толщина 3,0 мм.<br>Сталь 3сп/пс1. | шт. | 14 | 23 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Сталь листовая | ГОСТ 19903-2015.<br>Длина 6000 мм.<br>Ширина 1500 мм.<br>Толщина 4,0 мм.<br>Сталь 3сп/пс1. | кг. | 280 | 280 | | | |
| 31 | Сталь листовая | ГОСТ 19903-2015.<br>Длина 6000 мм.<br>Ширина 1500 мм.<br>Толщина 5,0 мм.<br>Сталь 3сп/пс1. | кг. | | 250 | | | |
| 32 | Сталь листовая | ГОСТ 19903-2015.<br>Длина 6000 мм.<br>Ширина 1500 мм.<br>Толщина 6,0 мм.<br>Сталь 3сп/пс1. | кг. | 150 | 200 | | | |
| 33 | Сталь листовая | ГОСТ 19903-2015.<br>Длина 6000 мм.<br>Ширина 1500 мм.<br>Толщина 10,0 мм.<br>Сталь 3сп/пс1. | кг. | | 250 | | | |
| 34 | Сталь листовая | ГОСТ 19903-2015.<br>Длина 6000 мм.<br>Ширина 1500 мм.<br>Толщина 25,0 мм.<br>Сталь 3сп/пс1. | кг. | 100 | 100 | | | |
| 35 | Лист оцинкованный | Гост 14918-80.<br>Длина 2500 мм.<br>Ширина 1250 мм.<br>Толщина 0,55 мм.<br>Сталь 08сп/3сп | шт. | 60 | 10 | | | |
| 36 | Труба профильная квадратная | ГОСТ 13663-86.<br>Ширина 10 мм.<br>Высота 10 мм.<br>Толщина стенки 1,5 мм.<br>Сталь 3пс5.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 120 | 114 | | | |
| 37 | Труба профильная квадратная | ГОСТ 13663-86.<br>Ширина 15 мм.<br>Высота 15 мм.<br>Толщина стенки 1,5 мм.<br>Сталь 3пс5.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 120 | 114 | | | |
| 38 | Труба профильная квадратная | ГОСТ 13663-86.<br>Ширина 20 мм.<br>Высота 20 мм.<br>Толщина стенки 1,5 мм.<br>Сталь 3пс5.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 144 | 138 | | | |
| 39 | Труба профильная квадратная | ГОСТ 13663-86.<br>Ширина 25 мм.<br>Высота 25 мм.<br>Толщина стенки 2,0 мм.<br>Сталь 3пс5.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 90 | 84 | | | |
| 40 | Труба профильная квадратная | ГОСТ 13663-86.<br>Ширина 40 мм.<br>Высота 40 мм.<br>Толщина стенки 3,0 мм.<br>Сталь 3пс5.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 120 | 84 | | | |
| 41 | Труба профильная прямоугольная | ГОСТ 8645-68.<br>Ширина 40 мм.<br>Высота 20 мм.<br>Толщина стенки 3,0 мм.<br>Сталь 3пс5.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 156 | 156 | | | |
| 42 | Труба профильная прямоугольная | ГОСТ 8645-68.<br>Ширина 60 мм.<br>Высота 40 мм.<br>Толщина стенки 3,0 мм.<br>Сталь 3пс5.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 222 | 144 | | | |
| 43 | Труба профильная квадратная | ГОСТ 13663-86.<br>Ширина 60 мм.<br>Высота 60 мм.<br>Толщина стенки 3,0 мм.<br>Сталь 3пс5.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 60 | 60 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Труба профильная квадратная | ГОСТ 13663-86.<br>Ширина 100 мм.<br>Высота 100 мм.<br>Толщина стенки 4,0 мм.<br>Сталь 3пс5.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 30 | | | |
| 45 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91.<br>Диаметр 15 мм.<br>Толщина стенки 3,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 46 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91.<br>Диаметр 20 мм.<br>Толщина стенки 3,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 47 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91.<br>Диаметр 25 мм.<br>Толщина стенки 3,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 48 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91.<br>Диаметр 32 мм.<br>Толщина стенки 3,5 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 6 | 12 | | | |
| 49 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91.<br>Диаметр 57 мм.<br>Толщина стенки 3,5 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 12,0 м | м.п. | 120 | 120 | | | |
| 50 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91.<br>Диаметр 76 мм.<br>Толщина стенки 4,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 12,0 м. | м.п. | 48 | 48 | | | |
| 51 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91.<br>Диаметр 89 мм.<br>Толщина стенки 4,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 12,0 м. | м.п. | 48 | 48 | | | |
| 52 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91.<br>Диаметр 108 мм.<br>Толщина стенки 4,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 12,0 м. | м.п. | 12 | 12 | | | |
| 53 | Уголок равнополочный | ГОСТ 8509-93.<br>Ширина полки 25 мм.<br>Толщина 4,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 48 | 36 | | | |
| 54 | Уголок равнополочный | ГОСТ 8509-93.<br>Ширина полки 32 мм.<br>Толщина 4,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 60 | 60 | | | |
| 55 | Уголок равнополочный | ГОСТ 8509-93.<br>Ширина полки 35 мм.<br>Толщина 4,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 60 | 60 | | | |
| 56 | Уголок равнополочный | ГОСТ 8509-93.<br>Ширина полки 40 мм.<br>Толщина 4,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 12,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 57 | Уголок равнополочный | ГОСТ 8509-93.<br>Ширина полки 45 мм.<br>Толщина 4,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 12,0 м. | м.п. | 60 | 54 | | | |
| 58 | Уголок равнополочный | ГОСТ 8509-93.<br>Ширина полки 50 мм.<br>Толщина 5,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 12,0 м. | м.п. | 48 | 48 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Уголок равнополочный | ГОСТ 8509-93.<br>Ширина полки 75 мм.<br>Толщина 8,0 мм.<br>Сталь 3.<br>Длина 12,0 м. | м.п. | 48 | 36 | | | |
| 60 | Швеллер | ГОСТ 8240-97.<br>П-образного сечения.<br>Ширина 100 мм.<br>Высота полки 46 мм.<br>Толщина 4,5 мм.<br>Сталь 3сп/пс5.<br>Длина 12,0 м. | м.п. | 24 | 48 | | | |
| 61 | Швеллер | ГОСТ 8240-97.<br>П-образного сечения.<br>Ширина 120 мм.<br>Высота полки 52 мм.<br>Толщина 4,8 мм.<br>Сталь 3сп/пс5.<br>Длина 12,0 м. | м.п. | 24 | 48 | | | |
| 62 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 8 мм.<br>Сталь 20.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 6 | 36 | | | |
| 63 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 12 мм.<br>Сталь 35.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 6 | 36 | | | |
| 64 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 13 мм.<br>Сталь 35.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 6 | 36 | | | |
| 65 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 14 мм.<br>Сталь 45.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 24 | 24 | | | |
| 66 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 17 мм.<br>Сталь 45.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 67 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 19 мм.<br>Сталь 45.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 68 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 22 мм.<br>Сталь 45.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 69 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 24 мм.<br>Сталь 45.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 70 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 27 мм.<br>Сталь 35.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 71 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 30 мм.<br>Сталь 35.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 40 | 36 | | | |
| 72 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 32 мм.<br>Сталь 35.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 73 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 36 мм.<br>Сталь 35.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 36 | | | |
| 74 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 41 мм.<br>Сталь 35.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 36 | 30 | | | |
| 75 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 46 мм.<br>Сталь 35.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 18 | 18 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Шестигранник стальной | ГОСТ 2879-88.<br>Диаметр вписанного круга 55 мм.<br>Сталь 35.<br>Длина 6,0 м. | м.п. | 12 | 12 | | | |
| 77 | Электроды | ГОСТ 9467-75.<br>Фасовка 5,3 кг.<br>Покрытие рутил-целлюлозное.<br>Диаметр 3 мм.<br>Длина электрода 350 мм. | уп | 90 | 50 | | | |
| 78 | Электроды | ГОСТ 9467-75.<br>Фасовка 6,6 кг.<br>Покрытие рутил-целлюлозное.<br>Диаметр 4 мм.<br>Длина электрода 450 мм. | уп | 20 | 22 | | | |
| 79 | Алюминиевые прутки для сварки | ГОСТ 14806-80. Фасовка 2,5 кг.<br>Диаметр 3,2 мм.<br>Длина электрода 1000 мм. | уп | 2 | | | | |
| 80 | Круг медный | ГОСТ 1535-2006.<br>Диаметр 30 мм. | м.п. | 3 | 3 | | | |
| 81 | Круг отрезной | ГОСТ 21963-2002.<br>Диаметр 125 мм.<br>Толщина 1,2 мм.<br>Посадочный диаметр 22,2 мм. | шт. | 1400 | 1000 | | | |
| 82 | Круг отрезной | ГОСТ 21963-2002.<br>Диаметр 230 мм.<br>Толщина 2,5 мм.<br>Посадочный диаметр 22,2 мм. | шт. | 50 | 150 | | | |
| 83 | Круг отрезной | ГОСТ 21963-2002.<br>Диаметр 400 мм.<br>Толщина 4 мм.<br>Посадочный диаметр 32 мм. | шт | 3 | | | | |
| 84 | Круг зачистной | ГОСТ 53410-2009.<br>Диаметр 125 мм.<br>Толщина 6,4 мм.<br>Посадочный диаметр 22,2 мм. | шт. | 10 | 10 | | | |
| 85 | Круг зачистной | ГОСТ 53410-2009.<br>Диаметр 230 мм.<br>Толщина 6,0 мм.<br>Посадочный диаметр 22,2 мм. | шт. | 10 | 10 | | | |
| 86 | Круг лепестковый 125*22 р60 | ГОСТ 53410-2009.<br>Диаметр 125 мм.<br>Зернистость 60<br>Посадочный диаметр 22,2 мм. | шт. | 40 | 40 | | | |
| 87 | Круг лепестковый 125*22 р80 | ГОСТ 53410-2009.<br>Диаметр 125 мм.<br>Зернистость 80<br>Посадочный диаметр 22,2 мм. | шт. | 40 | 40 | | | |
| 88 | Круг лепестковый 125*22 р100 | ГОСТ 53410-2009.<br>Диаметр 125 мм.<br>Зернистость 100<br>Посадочный диаметр 22,2 мм. | шт. | 40 | 40 | | | |
| 89 | Проволока сварочная | ГОСТ 2246-70 08Г2С омедненная.<br>Диаметр 0,8 мм.<br>Катушка 5 кг. | кг. | 35 | 35 | | | |
| 90 | Проволока сварочная | ГОСТ 2246-70 08Г2С омедненная.<br>Диаметр 1,2 мм.<br>Катушка 5 кг. | кг. | 70 | | | | |
| 91 | Проволока латунная | ГОСТ 16130-90.<br>Диаметр 3 мм. | м.п. | 40 | 40 | | | |
| 92 | Прволока вязальная | ГОСТ 3282-74.<br>Диаметр 6 мм. | кг. | 20 | 50 | | | |
| 93 | Проволока стальная | ГОСТ 3282-74.<br>Диаметр 4 мм. | кг. | | 100 | | | |

Коммерческие предложения можно присылать на электронную почту:
tpatp1_pto@mail.ru; patp1@tat72.ru.

Контактные лица: заместитель генерального директора по производству Скорняков Алексей Петрович тел. 272872, главный инженер Конкин Юрий Венедиктович тел. 272869, начальник отдела МТС Загорнян Иван Владимирович тел. 272817, 89129951361.

Согласованно: