

Генеральный директор АО «ТПАТТ №1»


 Р. Е. Шулепов

« ____ » _____ 2021 года

Описание объекта закупки

Поставка смазочных материалов для автотранспорта АО «ТПАТТ №1» (головное предприятие и обособленное подразделение)

1. Общие сведения**1.1. Заказчик:** АО «ТПАТТ №1»**1.2. Предмет закупки:** смазочные материалы для автотранспорта**1.3. Место поставки:** 1) г. Тюмень, ул. Республики 206а, (головное предприятие АО «ТПАТТ №1», 2) г. Тюмень, ул. Щербакова 207 (обособленное подразделение АП №2)**1.4. Срок поставки:** с 01.04.2021 г. по 30.09.2021 г.**1.5. Условия оплаты:** оплата за товар осуществляется не более чем через 15 рабочих дней с даты его получения.**2. Требования к поставляемым товарам****2.1.** Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).**2.2.** Соответствовать ГОСТ, ТУ, требованиям обязательной сертификации

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	
				ГП	ОП
1	Масло моторное синтетическое	Вязкость 5W30, классификация по API не ниже CI-4, допуск MB 228.5. Фасовка: не более 220 литров.	литр	15768	11691
2	Масло моторное полусинтетическое	Вязкость 10W40, классификация по API не ниже CI-4, соответствие требованиям технических условий CUMMINS CES-20078. Фасовка: не более 220 литров.	литр	2592	3465
3	Масло для автоматических коробок передач	Перечень смазочных материалов: ZF TE ML 20F. Фасовка: не более 220 литров.	литр	800	837
4	Масло для автоматических коробок передач	Перечень смазочных материалов: VOITH H55.6336.xx, соответствие требованиям ALLISON TES-295. Фасовка: не более 220 литров.	литр	3000	2600
5	Масло для автоматических коробок передач	Перечень смазочных материалов VOITH H55.6335.xx Фасовка: не более 220 литров.	литр	1000	2600
6	Масло трансмиссионное	Классификация по API не ниже GL-5, вязкость 75W90. Фасовка: не более 220 литров.	литр	1600	1949

7	Смазка пластичная	Класс консистентности по NLGI 2, показатель пенетрации 265-295 мм/10, диапазон рабочих температур от -30 до +120 С ⁰ , Фасовка: не более 18 кг.	кг.	702	324
8	Масло моторное для двигателей автобусов работающих на сжатом природном газе (CNG)	Вязкость 15W40, величина сульфатной зольности не более 1 %, Фасовка: не более 220 литров.	литр	1949	4547
9	Масло моторное синтетическое	Вязкость 0W40, классификация по API не ниже SN, соответствие требованиям Renault RN 0700/0710. Фасовка: канистра не более 5 л.	литр	25	30
10	Масло моторное синтетическое	Вязкость 5W30, классификация по API не ниже SL. Фасовка: канистра не более 4 л.	литр	20	24
11	Масло компрессорное для холодильного оборудования	Индекс вязкости не ниже 127, температура застывания ⁰ С не выше -45 температура вспышки ⁰ С не ниже 258, смешиваемость с хладагентом R134.	литр	40	40
12	Масло гидравлическое	Стандарт DIN 51524 HLP 46. Фасовка: не более 220 литров.	литр	2000	2600
13	Смазка пластичная литол-24	Изготовлен согласно ГОСТ 21150-87. Фасовка: не более 18 кг.	кг.	18	18
14	Смазка пластичная СОЛИДОЛ, или эквивалент	Фасовка: не более 10 кг.	кг.	10	10
15	Смазка пластичная графитная, или эквивалент	Фасовка: не более 3 кг.	кг.	3	3
16	Смазка ЦИАТИМ-201 или эквивалент	Фасовка: не более 3 кг.	кг.	3	3

Главный инженер головного предприятия

Ю. В. Конкин

Главный инженер обособленного подразделения

Д. А. Григорьев

Согласовано: заместитель генерального директора по производству

А. П. Скорняков

Коммерческие предложения можно присылать на электронную почту: tpatp_1pto@mail.ru, patpl@tat72.ru.

Контактные лица: главный инженер головного предприятия - Конкин Юрий Венедиктович тел. 272869, главный инженер обособленного подразделения - Дмитрий Анатольевич Григорьев тел. 581514.