«Утверждаю»
Генеральный директор АО «ТПАТП №1»
_____ Р. Е. Шулепов
«_____» _____ 2021 года

Описание объекта закупки
Поставка специальных жидкостей для автотранспорта АО «ТПАТП №1»
(головное предприятие и обособленное подразделение)

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: АО «ТПАТП №1»
1.2. Предмет закупки: поставка специальных жидкостей
1.3. Место поставки: 1) г. Тюмень, ул. Республики 206а, (головное предприятие АО «ТПАТП №1», 2) г. Тюмень, ул. Щербакова 207 (обособленное подразделение АП №2)
1.4. Срок поставки: с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.
1.5. Условия оплаты: оплата за товар осуществляется после каждой поставки не более чем через 15 рабочих дней с даты его получения.
1.6. Поставка товара: осуществляется по заявке заказчика в течении 7 (семи) рабочих дней.

2. Требования к поставляемым товарам

2.1. Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональных характеристикам (потребительским свойствам).
2.2. Соответствовать ГОСТ, ТУ, требованиям обязательной сертификации

Спецификация

Товар, поставляемый для нужд головного подразделения по адресу г. Тюмень, ул. Республики 206а

№	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Антифриз для системы охлаждения двигателя автобуса.	Карбоксилатного типа SNF Температура начала кристаллизации не выше -40 C^0. Соответствие требованиям ASTM 6210D или ASTM 4985D. Фасовка: бочка не более 220 литров.	литр	46200
2	Жидкость для систем нейтрализации отработавших газов дизельных двигателей автобусов.	Соответствие стандарту ISO22241-1. Фасовка - канистра не более 15 литров. Наличие гибкого шланга на каждой канистре.	литр	4000
3	Смазка проникающая	Типа WD-40. Фасовка - баллон не менее 250 мл. Наличие трубки на каждом баллоне.	литр	95.2
4	Герметик-прокладка.	Диапазон рабочих температур от -50 C^0 до 300 C^0 Фасовка - тюбик не менее 60 гр.	кг.	10.08
5	Антифриз для пневмосистем автобусов.	Температура начала кристаллизации не выше -50 C^0. Плотность при 15 C^0 не ниже 0,816 г/см3. Фасовка - емкость не более 1 литра.	литр	264
6	Жидкость для омывания стекол автомобиля зимняя.	Температура застывания не выше -30 C^0 Фасовка - емкость не более 5 литров.	литр	265
7	Аэрозоль для запуска дизельных двигателей "Быстрый старт".	Аэрозоль на основе пропан-бутан-эфирной смеси. Фасовка - баллон не менее 250 мл.	литр	179.4
8	Аэрозоль для очистки электрических контактов.	Фасовка - баллон не менее 100 мл.	литр	1,005
9	Жидкость тормозная.	Соответствие требованиям не ниже DOT4. Фасовка - емкость не менее 0,5 л.	литр	10
10	Смазка силиконовая.	Фасовка - баллон не менее 250 мл. Наличие трубки на каждом баллоне.	литр	1,04
11	Герметик-прокладка высоко температурный силиконовый.	Диапазон рабочих температур от -50 C^0 до 340 C^0. Фасовка - тюбик не менее 60 гр.	кг.	1,87

Контактные лица: главный инженер головного предприятия - Конкин Юрий Венедиктович тел. 272869, главный инженер обособленного подразделения - Дмитрий Анатольевич Григорьев тел. 581514.